

solvotex cotton premium heavy S

Technische Information

➤ **Allgemeine Information**

- 100 % Baumwolle
- ca. 370 g/m² inkl. klare Inkjet Premium Beschichtung
- schwere Leinwandbindung
- weiß

➤ **Einsatzbereiche**

- Inkjet Beschichtung für eco solvent, real solvent und UV härtende Tinten geeignet
- für die Innenanwendung geeignet
- für Display, Banner, Messen, Bühnendekorationen u.ä. einsetzbar

➤ **Verarbeitungshinweise**

- einführende und weitergehende Verarbeitungshinweise finden sich im Neschen Produktkatalog und auf unserer Homepage www.neschen.com
- zur Vermeidung von unerwünschten Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen bei der Verarbeitung empfohlen
- zur Vermeidung von Problemen bei weiterer Verarbeitung unbedingt vollständiges Durchtrocknen des Druckes erlauben (Trocknungszeit von mind. 12 Std. einhalten)

➤ **Vorteile / Besonderheiten**

- sehr hohe Farbbrillanz
- sehr gute Druckqualität
- schnelle Trocknungszeit
- hoher Farbauftrag ist möglich
- weicher Griff
- Brandschutz: B1 + M1 Prüfzeugnisse in Vorbereitung
- für genaue Informationen siehe aktuelle Kompatibilitätsliste „solvotex-Medien“

solvotex cotton premium heavy S

Technische Information

➤ Technische Daten

➤ Träger:

Trägermaterial:	Baumwolle, beschichtet
Flächengewicht [g/m²]:	ca. 370
Dicke [µm]:	ca. 520

➤ Weitere Angaben:

Lagerzeit [Jahre]:	2 Jahre ab Produktionsdatum	
Temperaturbeständigkeit:	-20° C bis +80° C	
Reißkraft [N/15mm] (DIN 53455):	Kette / Schuß	390 / 150
Bruchdehnung [%]:	Kette / Schuß	19 / 9
Reißfestigkeit [N/mm²] (DIN 53455):	Kette / Schuß	50 / 19
Brandschutz:	B1 und M1 Prüfzeugnisse in Vorbereitung	

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.