

solvoprint wallpaper linen P

Technische Information

➤ **Allgemeine Information**

- ca. 295 g/m² schweres PVC beschichtetes Spezialpapier
- Inkjet bedruckbare Tapete mit strukturierter Oberfläche
- opakes Material
- flamm-hemmende Ausrüstung / **B1 Prüfzeugnis** nach DIN 4102-1

➤ **Einsatzbereiche**

- für eco solvent, real Solvent und UV härtende Tinten geeignet
- sehr strapazierfähige, bedruckbare Tapete für die kreative Wandgestaltung
- geeignet für den Innenbereich
- Einsatz ohne Laminat möglich
- durch Flüssiglaminierung kann die Haltbarkeit weiter erhöht werden

➤ **Verarbeitungshinweise**

- wir empfehlen zum Verkleben P.V.A.C. Dispersionskleber (z.B. Ovalit T von Henkel)
- die Verarbeitung kann mit handelsüblichen Werkzeugen erfolgen
- Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich
- weitere Tipps und Verarbeitungshinweise im Download Bereich www.neschen.de

➤ **Vorteile / Besonderheiten**

- kräftige, brillante Farben bei sehr guter Druckqualität durch speziell abgestimmte PVC Beschichtung
- gute Kratzfestigkeit nach vollständiger Durchtrocknung
- bei „normalem“ Farbauftrag gutes Trocknungsverhalten
- Medium für die individuelle Raumgestaltung
- für genaue Informationen siehe aktuelle Kompatibilitätsliste „solvoprint-Medien“

solvoprint wallpaper linen P

Technische Information

➤ Technische Daten

➤ Träger:

Trägermaterial:	Papier mit PVC Beschichtung
Dicke [µm]:	ca. 410 +/- 40
Flächengewicht [g/m²]:	ca. 295 +/- 15
Glanzgrad:	matte, strukturierte Oberfläche
Weißgrad: [Lab]	L* 95,75 a* 0,10 b* -1,10
Steifigkeit [mN] : 20°-15mm	MD 150 +/- 40 mN / CD 95 +/- 15 mN

➤ Weitere Angaben:

Lagerbedingungen:	In Originalverpackung bei 5 – 40°C / RH: 30% - 90%
Lagerzeit [Jahre]:	12 Monate
Schwerentflammbarkeit	B1 Prüfzeugnis nach DIN 4102-1

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014